



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

selektywne
wyłączniki
różnicowoprądowe
(RCCB)
P1RD
4P
4
IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	63
Charakterystyka pracy szczątkowej	Selektywne typu A	
Wyłączenie z opóźnieniem czasowym	Typ S selektywny	
Znamionowy prąd resztkowy	mA	300 - selektywny
Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC)	kA	10
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovego (I_{nc})	kA	10
Trwałość elektryczna	cycles	10000

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-35
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość

m	2000
---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
----------	---------------------

Montaż

Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	2
maks.	lbin	15

Narzędzie do zacisków

Pz 2

Przekrój przewodu

IEC


min.	mm ²	2.5
maks.	mm ²	35

AWG/Kcmil


min.		14
maks.	kcmil	2

Trwałość mechaniczna	cycles	20000
Masa	g	326
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61008-1

IEC/EN/BS 61008-2-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000003 -

Wyłącznik
różnicowoprądowy