





Przeznaczenie produktu			Bezpiecznikowy rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GEF
Typ bezpiecznika			NH
Liczba pól	Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	63	
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy Ie			
AC21A	400 V	A	63
	500 V	A	63
AC22A	400 V	A	63
	500 V	A	63
AC23A	400 V	A	63
	500 V	A	50
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	5.8	
Znamionowy prąd zwarciaowy (rms)	kA	100	
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	630	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	504	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Śruba
Zaciski	Typ zacisków	Hex terminals	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. maks.	Nm lbin	2 17.7
Masa		g	850
Dane techniczne UL			
Napięcie robocze maks.		V	500
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 55
Temperatura składowania			

	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień ochrony IP zacisków			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certyfikaty

CE

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny