

KASETA STEROWNICZA DO MONTAŻU NA PŁYCIĘ LUB PROWADNICY 40MM, Z BLOKOWANYM PRZYCISKIEM GRZYBKOWYM DO ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, ODBLOKOWANIE PRZEZ OBRÓT, STYKI 2NC ORAZ BIAŁYM PŁASKIM PRZYCISKIEM Z PODŚWIETLENIEM Z SAMOCZYNNYM POWROTEM, 5...35VAC/DC, STYK 1NO



Control station for 40mm profile rails with mushroom head pushbutton, latch, turn to release for emergency stopping, 2NC and white flush illuminated pushbutton, spring return, 5...35VAC/DC, 1NO LP4P2B5900

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Żółty
Konfiguracja zestyków	2NC+1NO
Liczba pinów na diodę LED	5-6
Stopień ochrony według IEC	IP65

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze	VAC	5...35 VAC/DC
Znamionowy prąd roboczy	mA	1...100
Maksymalna moc robocza	mW	250

Trwałość

elektryczna	cycles	50.000
B10d	cycles	130.000

Właściwości mechaniczne

Sposób podłączenia	8-pin M12 connector
Montaż	For 40mm profile rails
Masa	g116

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1
---------------------------	-------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Wymiary

KASETA STEROWNICZA DO MONTAŻU NA PŁYTCIE LUB PROWADNICY 40MM, Z BLOKOWANYM PRZYCISKIEM GRZYBKOWYM DO ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, ODBLOKOWANIE PRZEZ OBRÓT, STYKI 2NC ORAZ BIAŁYM PŁASKIM PRZYCISKIEM Z PODŚWIECZANIEM Z SAMOCZYNNYM POWROTEM, 5...35VAC/DC, STYK 1NO



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL 60947-5-5

UL508A

Certyfikaty

UR