



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz
podnapięciowy
P5X14A440
Undervoltage trip
releases.
Accessories for
IEC-compliant
MCCBs

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	440...480
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Holding consumption	VA	1.68
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	min.		20
	maks.		16
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków
Narzędzie do zacisków

Śruba
PZ2

Masa

g 50



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC