



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz podnapięciowy P5X14E110UL Undervoltage trip releases for UL certified MCCBs. Accessories for UL-compliant MCCBs

#### Operational characteristics

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Znamionowe napięcie zasilania AC | VAC | 110...130 |
| Znamionowe napięcie zasilania DC | VDC | 110...130 |
| Częstotliwość znamionowa         | Hz  | 45...65   |
| Holding consumption              | VA  | 0.73      |
| Release voltage                  | Us  | 35...70   |
| Operating voltage                | US  | 85...110  |
| Średni czas otwarcia             | ms  | 50        |

#### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| min.  | Nm   | 0.8 |
| maks. | Nm   | 1   |
| min.  | Ibin | 7   |
| maks. | Ibin | 9   |

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

|       |    |
|-------|----|
| min.  | 20 |
| maks. | 16 |

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1.5 |

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1.5 |

Zaciski

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Typ zacisków          | Śruba |
| Narzędzie do zacisków | PZ2   |

Masa

|   |    |
|---|----|
| g | 50 |
|---|----|



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC