



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz wzrostowy P5X16D012UL Shunt trip releases for UL certified MCCBs. Accessories for UL-compliant MCCBs

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	12
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Operating voltage	US	70...110
Średni czas otwarcia	ms	50
Pobór mocy	W	0.36

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil	min.		20
	maks.		16
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków	Śruba
Narzędzie do zacisków	PZ2

Masa	g	50
------	---	----



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC