



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz wzrostowy P5X16E048UL Shunt trip releases for UL certified MCCBs. Accessories for UL-compliant MCCBs

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	48
Znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	48
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
In-rush consumption	VA	1.22
Operating voltage	US	70...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.	20
		maks.	16
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ²	0.5
	maks.	mm ²	1.5

Zaciski	Typ zacisków	Śruba
	Narzędzie do zacisków	PZ2
Masa	g	50



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC