



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz wzrostowy P5X16E110UL Shunt trip releases for UL certified MCCBs. Accessories for UL-compliant MCCBs

#### Operational characteristics

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Znamionowe napięcie zasilania AC | VAC | 110...130 |
| Znamionowe napięcie zasilania DC | VDC | 110...130 |
| Częstotliwość znamionowa         | Hz  | 45...65   |
| In-rush consumption              | VA  | 1.36      |
| Operating voltage                | US  | 70...110  |
| Średni czas otwarcia             | ms  | 50        |

#### Właściwości mechaniczne

|                                     |       |      |     |
|-------------------------------------|-------|------|-----|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | min.  | Nm   | 0.8 |
|                                     | maks. | Nm   | 1   |
|                                     | min.  | Ibin | 7   |
|                                     | maks. | Ibin | 9   |

|                   |                                             |       |                     |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------|
| Przekrój przewodu | AWG/Kcmil                                   | min.  | 20                  |
|                   |                                             | maks. | 16                  |
|                   | Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki | min.  | mm <sup>2</sup> 0.5 |
|                   |                                             | maks. | mm <sup>2</sup> 1.5 |
|                   | Przekrój przewodu elastycznego z końcówką   | min.  | mm <sup>2</sup> 0.5 |
|                   |                                             | maks. | mm <sup>2</sup> 1.5 |

|         |                       |       |
|---------|-----------------------|-------|
| Zaciski | Typ zacisków          | Śruba |
|         | Narzędzie do zacisków | PZ2   |
| Masa    | g                     | 50    |



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC