



Przeznaczenie produktu			Spare motor operator
Seria produktu			GLXM1A230
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	2800	
Dane silnika			
Znamionowe napięcie robocze	V	208...277VAC	
Zakres napięcia roboczego		166...332VAC	
Czas działania	I-O, O-I	s	0.55...0.89
	I-O-II, II-O-I	s	1.0...1.4
Prąd znamionowy (In)	A	0.36...0.44	
Prąd rozruchowy	A	0.9...1.1	
Szybkość przełączania	Maksymalna prędkość przełączania ciągłego Cycles/min 1 Prędkość przełączania szybkiego Cycles/min 10		
Dane bloku zacisków			
Przekrój przewodu	Minimalny wg IEC	mm²	0.2
	Maksymalny wg IEC	mm²	2.5
	Minimalny wg AWG/kcmil		24
	Maksymalny wg AWG/kcmil		14
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość	m	3000	
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia		3	
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	IEC/EN/BS 60947-3 IEC/EN/BS 6947-6-1		