PL

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Ostrzeżenia bezpieczeństwa

**Model: 90.Ne.Ne, 90.Ne.Ne.A, 90.Ne.Ne.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.A, 90.Ne.Ne.Ng.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ng, 90.Ne.Ng.A, 90.Ne.Ng.Ng, 90.Ne.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ng.Ng.Ng, 90.Ne.Ng.Ng.Ng.A**

**1. Ogólne informacje**

Przed montażem produktu należy uchylić przeczytanie niniejszej instrukcji montażowej. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może powodować zagrożenie życia i zdrowia osób oraz zwierząt i mienia. Zachować niniejszą instrukcję montażową do późniejszego wglądu.

**2. Zgodnie z przeznaczeniem**

Produkt jest przeznaczony do montażu w zamkniętych pomieszczeniach. Nie montować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszczowych) oraz w miejscach narażonych na wybuch. Produkt jest przeznaczony i służy do ochrony przed deszczem i wiatrem.

Produkt nie nadaje się do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (np. strefa 2).

**3. Montaż**

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**4. Dyrektywa**

Produkt spełnia wymagania dyrektywy: niskiego napięcia, kompatybilności elektromagnetycznej, maszyn, ograniczenia substancji szkodliwych, ogólnej bezpieczeństwa produktów.

**5. Montaż elektryczny**

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dobrej inżynierii. Przed montażem należy upewnić się, czy napięcie zasilające jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia. Przed montażem należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Przewód zasilający powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem. Przy montażu należy zastosować przewód o odpowiednim przekroju. Przy montażu należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Przed montażem należy sprawdzić, czy instalacja jest sprawna. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła. Nie montować w miejscach narażonych na wibracje. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci. Nie montować w miejscach o ograniczonej wentylacji. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie pyłów. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie gazów. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie substancji agresywnych. Nie montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie pyłu. Nie montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie substancji agresywnych

# LIETUVIŲ ŽIŪRYNAS

## 1. Paskirtis

Šiame gaminyje naudojamas vandens srovės energija, kad būtų pagaminta elektros srovė, kuriant tinkamą vandens srovės greitį ir slėgio kritimą.

## 2. Saugumo informacija

- Prieš montuojant ir naudojant šią gaminį, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir ją saugokite ateities poreikiams.
- Montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti, vadovaujantis vietinėmis saugos taisyklėmis ir gerosios praktikos taisyklėmis.
- Montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti tik kvalifikuotiems specialistams.
- Naudoti tik originalias atsargines dalis ir priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
- Nenaudoti, jei gaminys ar jo dalys yra sugadintos.
- Nenaudoti, jei yra aliejaus nuotėkis.
- Nenaudoti, jei yra kitų gedimų.
- Nenaudoti, jei yra kitų pažeidimų.
- Nenaudoti, jei yra kitų trūkumų.

## 3. Techninė informacija

| | |
|---|---|
| Vandens srovės greitis | 1,5 m/s |
| Vandens srovės galia | 0,5 kW |
| Vandens srovės slėgio kritimas | 0,5 m |
| Vandens srovės kryptis | Bet kokia |
| Vandens srovės temperatūra | 0 °C–40 °C |
| Vandens srovės pH | 6,5–8,5 |
| Vandens srovės druskingumas | 0 ppm–1000 ppm |
| Vandens srovės kietumas | 0 °dH–20 °dH |
| Vandens srovės dydis | 0 mm–5 mm |
| Vandens srovės kiekis | 0 m³/s–0,5 m³/s