



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DARBA CIMDI

MODELIS:97-645K

1. Raksturojums :
Produkts tika veikts, kas saskaņā ar prasībām par standartu (-iem) : EN 388:2016 & EN 420:2003 un atbilst to prasībām, kas Regulā (ES) 2016/425.

I kategorijas darba cimdi
Dominējošais materiāls: poliēsters
Pārklājums: latekss

	Modelis 97-645K-7	Modelis 97-645K-8	Modelis 97-645K-9	Modelis 97-645K-10	Modelis 97-645K-11
Abrāzija pretestība (0-4)	3	3	3	3	3
Asa instrumenta griešanas pretestība (0-5)	1	1	1	1	1
Asaru pretestība (0-4)	3	3	3	3	3
Iturība pret caurduršanu (0-4)	1	1	1	1	1
Griešanas pretestība saskaņā ar EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Izmērs	7"	8"	9"	10"	11"

4. Izmērs:
Cimdi pēc to pamats būtu ne s ierobežot vai kavēt to spēju uz lietotāja kustības.

5. Transportēšanas, uzglabāšanas un izmantošanas nosacījumi
Uzglabāt tīrā un sausā vietā, drošā atklātumā no kodīgām vielām, šķidrībām un to tvaikiem, no tiešo saules staru ietekmes pasargāt vietā istabas temperatūrā, lai izvairītos no kaitējuma, lai ne izraisītu ilgtermiņa kaitējumu. Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 5 gadi.

2. Piemērojamais
Produkts aizsargā pret nobēršanu, iegrūzumiem un kodumiem, kā aprakstīts šajā tabulā iepriekš.

3. Izmantojamais
Produkts ir piemērots, lai visiem darba transporta, aprīkojuma, uzglabāšanas, montāžas, automobiļu, dārza darb.

3. Lietošana:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to tehnisko stāvokli, un jo īpaši, ka tās cimdi kas nav saplīstusi, iekrāsoti ar uzliesmojošām vielām, ka visi stiprinājumi ir darbojas (ja kāds), ir tie ir pabeigti. Produkts var nevar tikt pārveidots patstāvīgi. Šajā gadījumā uz mehānisku defektu, plaisu, caurumu, asaru šuves, bojāto stiprinājumu, vai citiem elementiem, cimdi zaudē glabāšanas laiku.

Produkts var tikt izmantots bezgalīgi.

BRĪDINĀJUMS!
Tā ir vienmēr nepieciešams, lai novērtētu, vai produkt



KASUTUSJUHEND

TÖÖKINDAD

MODEL:97-645K

1. Omadused:
Toote oli tehtud aastal vastavalt koos nõuete kohta standard (s) : EN 388:2016 & EN 420:2003 ja vastab nõudeid on määrise (EL) 2016/425.

I kategooria II töö kindad
Kõigevalisem materjal: poliester
Peamine materjal: poliester
Kaitsekiht: lateks

	Model 97-645K-7	Model 97-645K-8	Model 97-645K-9	Model 97-645K-10	Model 97-645K-11
Kulumiskindlus - resistentsus (0-4)	3	3	3	3	3
Sharp rezaari resistentsus (0-5)	1	1	1	1	1
Tear resistentsus (0-4)	3	3	3	3	3
Punktsioon resistentsus (0-4)	1	1	1	1	1
Cut vastupanu vastavalt EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Suurus	7"	8"	9"	10"	11"

4. Izmērs:
Cimdi pēc to pamats būtu ne s ierobežot vai kavēt to spēju uz lietotāja kustības.

5. Transportēšanas, uzglabāšanas un izmantošanas nosacījumi
Uzglabāt tīrā un sausā vietā, drošā atklātumā no kodīgām vielām, šķidrībām un to tvaikiem, no tiešo saules staru ietekmes pasargāt vietā istabas temperatūrā, lai izvairītos no kaitējuma, lai ne izraisītu ilgtermiņa kaitējumu. Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 5 gadi.

2. Piemērojamais
Produkts aizsargā pret nobēršanu, iegrūzumiem un kodumiem, kā aprakstīts šajā tabulā iepriekš.

3. Izmantojamais
Produkts ir piemērots, lai visiem darba transporta, aprīkojuma, uzglabāšanas, montāžas, automobiļu, dārza darb.

3. Lietošana:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to tehnisko stāvokli, un jo īpaši, ka tās cimdi kas nav saplīstusi, iekrāsoti ar uzliesmojošām vielām, ka visi stiprinājumi ir darbojas (ja kāds), ir tie ir pabeigti. Produkts var nevar tikt pārveidots patstāvīgi. Šajā gadījumā uz mehānisku defektu, plaisu, caurumu, asaru šuves, bojāto stiprinājumu, vai citiem elementiem, cimdi zaudē glabāšanas laiku.

Produkts var tikt izmantots bezgalīgi.

BRĪDINĀJUMS!
Tā ir vienmēr nepieciešams, lai novērtētu, vai produkt



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Работни ръкавици

МОДЕЛ:97-645K

1. Характеристики:
Из продукта е направена в съответствие с изискванията на стандарта (ите): EN 388:2016 & EN 420:2003 и отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425.

Работни ръкавици от категория II
Главен материал: полиестер
Покривит: латекс

	Model 97-645K-7	Model 97-645K-8	Model 97-645K-9	Model 97-645K-10	Model 97-645K-11
Устойчивост абразия (0-4)	3	3	3	3	3
Sharp инструмент нарязания резистентност (0-5)	1	1	1	1	1
Устойчивост скасване (0-4)	3	3	3	3	3
Устойчивост к разрыву (0-4)	1	1	1	1	1
Cut устойчивост согласно с EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Размер	7"	8"	9"	10"	11"

4. Suurus:
Kindad pärast sihtasutus peaks mitte s p ratta või takistada võime kohta alla l ikumine.

5. Transpordi-, hoistuse- ja ladustamisnõuded
Hoida puhtas ja kuivas kohas, eemal söövitavatest ainetest, lahustitest ja lahustiuurdest. Kaista otseste päikese kiirguse eest. Hoida toatemperatuuril ja suhteliselt õhuni isekes juures kuni 90%.

Ladustamise maksimaalne aeg on 5 aastat.

Transpordi ja hoistamise ajaks ei tohi tootele asetada teisi raskeid tooteid või materjale, sest see võib toodet kahjustada. Toode ei vaja utiliseerimist.

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi

4. Tootaj:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi



UPUTE ZA UPOTREBU

Radne rukavice

MODEL:97-645K

1. Karakteristike:
Proizvod je izrađen u skladu sa zahtjevima iz norme (e) EN 388:2016 & EN 420:2003 a ispunjava se zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/425.

Kategorija II radne rukavice
Glavni materijal: poliester
Premaz: lateks

	Model 97-645K-7	Model 97-645K-8	Model 97-645K-9	Model 97-645K-10	Model 97-645K-11
Otpornost na abraziju (0-4)	3	3	3	3	3
Otpor na rezanje alata (0-5)	1	1	1	1	1
Otpornost na kidanje (0-4)	3	3	3	3	3
Otpor na probijanje (0-4)	1	1	1	1	1
Otpor rezanja prema EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Velicina	7"	8"	9"	10"	11"

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

5. Uvjeti transportiranja, čuvanja i zbrinjavanja
Čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od nagrizajućih supstancija, otapala, ili para otapala, bez direktne ekspozicije na sunce, na sobnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti okoline koja ne prelazi 90%.

Maksimalno vrijeme skladištenja iznosi 5 godina.

Tijekom transporta i pohranjivanja na proizvod nemojte stavljati druge teže proizvode ili materijale jer bi moglo doći do oštećivanja proizvoda.

Proizvod ne zahtijeva zbrinjavanje.

6. Proizvođač:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varšava

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Radne rukavice

MODEL:97-645K

1. Karakteristike:
Proizvod je izrađen u skladu sa zahtjevima iz norme (e) EN 388:2016 & EN 420:2003 a ispunjava se zahtjeve iz Uredbe (EU) 2016/425.

Kategorija II radne rukavice
Glavni materijal: poliester
Premaz: lateks

	Model 97-645K-7	Model 97-645K-8	Model 97-645K-9	Model 97-645K-10	Model 97-645K-11
Otpornost na abraziju (0-4)	3	3	3	3	3
Otpor na rezanje alata (0-5)	1	1	1	1	1
Otpornost na kidanje (0-4)	3	3	3	3	3
Otpor na probijanje (0-4)	1	1	1	1	1
Otpor rezanja prema EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Velicina	7"	8"	9"	10"	11"

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

5. Uvjeti transportiranja, čuvanja i zbrinjavanja
Čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od nagrizajućih supstancija, otapala, ili para otapala, bez direktne ekspozicije na sunce, na sobnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti okoline koja ne prelazi 90%.

Maksimalno vrijeme skladištenja iznosi 5 godina.

Tijekom transporta i pohranjivanja na proizvod nemojte stavljati druge teže proizvode ili materijale jer bi moglo doći do oštećivanja proizvoda.

Proizvod ne zahtijeva zbrinjavanje.

6. Proizvođač:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varšava

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.

4. Velicina:
Rukavice posle na temeljima treba da s ograničiti ili ometati u sposobnost na korisnika pokreta.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Γάντια Εργασίας

ΜΟΝΤΕΛΟ:97-645K

1. Χαρακτηριστικά:
Το προϊόν υποβλήθηκε πραγματοποιούνται σε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου (-οι) : EN 388:2016 & EN 420:2003 και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425.

Γάντια εργοταξίας κατηγορίας II
Κύριοι υλικοί: πολυεστέρος
Επίστρωση: λάτεξ

	Model 97-645K-7	Model 97-645K-8	Model 97-645K-9	Model 97-645K-10	Model 97-645K-11
Αντοχή στην τριβή (0-4)	3	3	3	3	3
Οσμήρ οτορ αλτά (0-5)	1	1	1	1	1
Αντοχή στην διάτρηση (0-4)	3	3	3	3	3
Αντοχή στην κοπή σύμφωνα με το EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Μέγεθος	7"	8"	9"	10"	11"

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

5. Συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και μεταχείρισης κατά την απόρριψη
Φυλάξτε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό μέρος που είναι προστατευμένο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο, σε απόσταση ασφαλείας από καυστικές ουσίες, διαλυτικά ή ατμούς τους, σε θερμοκρασία δωματίου και σχετική υγρασία έως 90%.

Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης ανέρχεται στα 5 έτη.

Κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη, αποθηκεύεται η τοποθέτηση βαρών φορτίων επί του προϊόντος, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη του.

Το προϊόν δεν πρέπει ειδικής μεταχείρισης κατά την απόρριψη.

6. Κατασκευαστής:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Βαρσοβία

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.



MANUAL DE USO

GUANTES DE TRABAJO

MODELO:97-645K

1. Características :
El producto se fabricó de acuerdo con los requisitos de la (s) norma (s) : EN 388:2016 & EN 420:2003 y cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.

Guantes de trabajo de categoría II
Material dominante: poliéster
Recubrimiento: látex

	Modelo 97-645K-7	Modelo 97-645K-8	Modelo 97-645K-9	Modelo 97-645K-10	Modelo 97-645K-11
Resistencia a la abrasión (0-4)	3	3	3	3	3
Resistencia al corte de herramientas afiladas (0-5)	1	1	1	1	1
Resistencia al rasgado (0-4)	3	3	3	3	3
Resistencia a la perforación (0-4)	1	1	1	1	1
Resistencia al corte de acuerdo con EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Talla	7"	8"	9"	10"	11"

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

5. Eliminación Condiciones de transporte, almacenamiento y tratamiento
Almacene en un lugar limpio, seco y alejado de sustancias corrosivas, solventes o vapores de solventes; sin luz solar directa, a temperatura ambiente y con humedad relativa máxima de 90%.

El periodo máximo de almacenamiento es de 5 años.

Durante el transporte o almacenamiento, el producto no se debe presionar con otros productos o materiales más pesados, ya que podrían dañarlo.

El producto no requiere tratamiento de residuos.

6. Fabricante :
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Varsovia

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.

4. Tamaño :
Guantes después de la fundación deben no s restringir o impedir la capacidad del usuario de movimiento.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Γάντια Εργασίας

ΜΟΝΤΕΛΟ:97-645K

1. Χαρακτηριστικά:
Το προϊόν υποβλήθηκε πραγματοποιούνται σε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου (-οι) : EN 388:2016 & EN 420:2003 και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425.

Γάντια εργοταξίας κατηγορίας II
Κύριοι υλικοί: πολυεστέρος
Επίστρωση: λάτεξ

	Modelo 97-645K-7	Modelo 97-645K-8	Modelo 97-645K-9	Modelo 97-645K-10	Modelo 97-645K-11
Αντοχή στην τριβή (0-4)	3	3	3	3	3
Οσμήρ οτορ αλτά (0-5)	1	1	1	1	1
Αντοχή στην διάτρηση (0-4)	3	3	3	3	3
Αντοχή στην κοπή σύμφωνα με το EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Μέγεθος	7"	8"	9"	10"	11"

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

5. Συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και μεταχείρισης κατά την απόρριψη
Φυλάξτε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό μέρος που είναι προστατευμένο από την απευθείας έκθεση στον ήλιο, σε απόσταση ασφαλείας από καυστικές ουσίες, διαλυτικά ή ατμούς τους, σε θερμοκρασία δωματίου και σχετική υγρασία έως 90%.

Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης ανέρχεται στα 5 έτη.

Κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη, αποθηκεύεται η τοποθέτηση βαρών φορτίων επί του προϊόντος, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη του.

Το προϊόν δεν πρέπει ειδικής μεταχείρισης κατά την απόρριψη.

6. Κατασκευαστής:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Βαρσοβία

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.

4. Μεγεθος:
Γάντια μετά την ιδρύση πρέπει να μην s περιορίζουν ή να επιβραδύνουν την ικανότητα του χρήστη κινήσεως.



NOTICE D'UTILISATION

GANTS DE TRAVAIL

MODÈLE:97-645K

1. Caractéristiques:
Le produit a été fait en conformité avec les exigences de la norme (s) : EN 388:2016 & EN 420:2003 et répond aux exigences du règlement (UE) 2016/425.

Gants de travail de catégorie II
Matériau dominant: polyester
Revêtement : latex

	Modèle 97-645K-7	Modèle 97-645K-8	Modèle 97-645K-9	Modèle 97-645K-10	Modèle 97-645K-11
Résistance à l'abrasion (0-4)	3	3	3	3	3
Résistance aux coupures d'outils pointus (0-5)	1	1	1	1	1
Résistance à la déchirure (0-4)	3	3	3	3	3
Résistance à la perforation (0-4)	1	1	1	1	1
Couper la résistance selon la norme EN ISO 13997	X	X	X	X	X
Taille	7"	8"	9"	10"	11"

4. Taille:
Gants après la fondation doivent pas s restreindre ou entraver la capacité de l'utilisateur mouvement.

5. Conditions de transport, de stockage et d'élimination
Stocker dans un endroit propre et sec, hors des substances corrosives, des solvants ou des vapeurs de solvants, sans l'accès direct de la lumière solaire, à température ambiante et humidité relative qui ne dépasse pas 90% dans le local.

La durée maximale du stockage est de 5 ans.

Durant le transport et stockage, le produit ne doit pas être écrasé par d'autres produits ou matériaux plus lourds, car cela risque de l'endommager.

Le produit n'est pas soumis au recyclage.