

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Material: Polyamide glass fiber reinforced
Properties: Halogen-free
Seal: TPE
Temperature range: -20°C / +100°C
Protection class: IP 68



Progress GFK

Weiss RAL 9010						White RAL 9010	
Einteiliger Dichteinsatz						One-piece sealing insert	
G	>Ø< min mm	>Ø< max mm		H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
Pg 16	6.0	8.0	27	28	13	1520.16.080	50
Pg 16	8.0	11.0	27	28	13	1520.16.110	50



Progress GFK

Weiss RAL 9010						White RAL 9010	
Zweiteiliger Dichteinsatz						Two-piece sealing insert	
G	>Ø< min mm	>Ø< max mm		H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
Pg 11	5.5	12.0	24	28	12	1520.11	50
Pg 16	8.0	15.0	27	28	13	1520.16	50



Progress GFK

Graugrün RAL 7009						Greygreen RAL 7009	
Zweiteiliger Dichteinsatz						Two-piece sealing insert	
G	>Ø< min mm	>Ø< max mm		H mm	L mm	Art.-Nr. Art. No.	
Pg 9	6.0	10.5	21	26	12	1570.09	50
Pg 11	5.5	12.0	24	28	12	1570.11	50
Pg 13	8.0	15.0	27	28	13	1570.13	50
Pg 16	8.0	15.0	27	28	13	1570.16	50
Pg 21	12.5	20.5	34	33	13	1570.21	25
Pg 29	19.0	27.5	41	36	13	1570.29	25



8