

# LIMEA SELECT

SLI030010CCT\_PW

LIMEA SELECT HERMETYK 600MM 18W 3CCT 230V 120ST IP65 36×46×600MM BIAŁY

CCT

IP65



|                    |                       |                     |                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Moc                | <b>18 W</b>           | Napięcie            | <b>230 V</b>                |
| Strumień świetlny* | <b>2200 lm (360°)</b> | Temperatura barwowa | <b>3000 / 4000 / 6000 K</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>            | Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>                |
| Klasa szczelności  | <b>IP65</b>           |                     |                             |

## Dane techniczne

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI030010CCT_PW                                      |
| Moc                         | 18 W                                                 |
| Prąd                        | 135 mA                                               |
| Napięcie                    | 230 V                                                |
| Zużycie energii             | 18 kWh/1000h                                         |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                                |
| Klasa ochrony PP            | II                                                   |
| Współczynnik mocy           | 0.6                                                  |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2200 lm (360°)                                       |
| Strumień świetlny**         | 1800 lm (360°)                                       |
| Skuteczność świetlna        | 122 lm/W                                             |
| Temperatura barwowa         | 3000 / 4000 / 6000 K                                 |
| Barwa światła               | CCT                                                  |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °                                                |
| RA                          | 80                                                   |
| Zawiera źródło              | +                                                    |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5                                                    |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                                  |
| Zakres temperatur pracy     | -20 / +40 °                                          |
| Gwarancja                   | 2 lata                                               |
| Trwałość                    | 17000 h                                              |
| Materiał obudowy            | PLASTIC                                              |
| Klasa szczelności           | IP65                                                 |
| Kolor                       | BIAŁY                                                |
| Wymiary (AxBxC)             | 300x46x32 mm                                         |
| Do użytku                   | WEW / ZEW                                            |
| Sposób montażu              | natynkowy, zwieszany                                 |
| Zastosowanie                | INT / EXT                                            |
| Made in                     | PRC                                                  |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K , |

## Dane logistyczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 30 szt.  |
| Ilość na palecie     | 810 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.23 kg  |

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi