

# SLI030011CCT\_PW

SLI030011CCT\_PW

CCT

IP65



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Leistung       | <b>36 W</b>           |
| Lichtstrom*    | <b>4300 lm (360°)</b> |
| Lichtfarbe     | <b>CCT</b>            |
| Schutzart (IP) | <b>IP65</b>           |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Nennspannung        | <b>230 V</b>                |
| Farbtemperatur      | <b>3000 / 4000 / 6000 K</b> |
| Ausstrahlungswinkel | <b>120 °</b>                |

## Technische Daten

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktidentifikator       | SLI030011CCT_PW                                          |
| Leistung                   | 36 W                                                     |
| Nennstrom                  | 160 mA                                                   |
| Nennspannung               | 230 V                                                    |
| Energieverbrauch           | 36 kWh/1000h                                             |
| Frequenz                   | 50HZ Hz                                                  |
| Schutzklasse               | II                                                       |
| Leistungsfaktor            | 0.97                                                     |
| Lichtstrom*                | 4300 lm (360°)                                           |
| Lichtstrom**               | 3600 lm (360°)                                           |
| Lampenlichtausbeute        | 120 lm/W                                                 |
| Farbtemperatur             | 3000 / 4000 / 6000 K                                     |
| Lichtfarbe                 | CCT                                                      |
| Ausstrahlungswinkel        | 120 °                                                    |
| RA                         | 80                                                       |
| Enthält die Quelle         | +                                                        |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5                                                        |
| SDCM max                   |                                                          |
| Dimmbar                    | Nein                                                     |
| Arbeitstemperaturbereich   | -20 / +40 °                                              |
| Garantie                   | 2 Jahre                                                  |
| Lebensdauer des Produkts   | 17000 h                                                  |
| Werkstoff des Gehäuses     | PLASTIC                                                  |
| Schutzart (IP)             | IP65                                                     |
| Farbe                      | Weiß                                                     |
| Maß (AxBxC)                | 1200x46x32 mm                                            |
| Zur Verwendung             | Innen / Außerhalb                                        |
| Montageart                 | natynkowy, zwieszany                                     |
| Anwendung                  | INT / EXT                                                |
| Hergestellt in             | PRC                                                      |
| Andere                     | Funkcja zmiany barwy<br>światła 3000K / 4000K /<br>6000K |

## Dane logistyczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 30 szt.  |
| Ilość na palecie     | 480 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.37 kg  |

## Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch