

SLI044029CW_PW

SLI044029CW_PW



Leistung **100 / 150 / 200 W**
Lichtstrom* **31000 lm (360°)**
Lichtfarbe **Cold white**
IK **9**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **6500 K**
Ausstrahlungswinkel **90 °**
Schutzart (IP) **IP65**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI044029Cold white_PW
Leistung	100 / 150 / 200 W
Nennstrom	900 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	200 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.97
Lichtstrom*	31000 lm (360°)
Lichtstrom**	15000-23000-30000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	155 lm/W
Lichtstärke	13500 cd
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Cold white
Ausstrahlungswinkel	90 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	0-10V
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PC
IK	9
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	280x145 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	Pendelleuchte
Anwendung	INT / EXT
Hergestellt in	PRC

Dane logistyczne

Ilość na palecie	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.3 kg



Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch

