

PLATEO 4

SLI044029CW_PW

PLATEO 4 HIGH BAY 200W / 150W / 100W CW 230V 90ST IP65 IK09 280X145MM CZARNY 5 LAT GW. Z REG. MOCY 0-10V



Moc	100 / 150 / 200 W
Strumień świetlny*	31000 lm (360°)
Barwa światła	CW
IK	9

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6500 K
Kąt rozsyłu światła	90 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI044029CW_PW
Moc	100 / 150 / 200 W
Prąd	900 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	200 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.97
Strumień świetlny użytkowy*	31000 lm (360°)
Strumień świetlny**	15000-23000-30000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	155 lm/W
Światłość	13500 cd
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	0-10V
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PC
IK	9
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	280x145 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ,ZEWNĄTRZ
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	INT / EXT
Made in	PRC

Dane logistyczne

Ilość na palecie	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.3 kg



Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi

