LT

INSTRUKCIJA LIETOJIMAMS

Cinkinė REPNICENAS

modelis: ma-cp0701

Mielas klientas!

Mes labai džiaugiamės, kad esi nutaręs pirkinį mūsų prekės ženklo gaminius. Tikimės, kad šis pirkinys tau ilgą laiką suteiks daug malonumo. Prieš naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir ja vadovaukitės ateityje.

1. Saugos priemonės

Prietaisas skirtas tik buitinio naudojimo sąlygoms (namų ūkiui). Nenaudoti prietaisui esant lauko sąlygomis. Prietaisas nėra skirtas naudoti kitiems tikslams, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Prietaisas suskirstomas į dalis, todėl jo naudojimas yra saugesnis. Prietaisas yra skirtas naudoti tik su originaliomis prietaisui skirtomis dalimis. Naudojant prietaisą, jo niekuomet negalima palikti be priežiūros. Prietaisas yra skirtas naudoti tik su tinkamai prijungtomis prietaisui skirtomis dalimis. Prietaisas yra skirtas naudoti tik su tinkamai prijungtomis prietaisui skirtomis dalimis. Prietaisas yra skirtas naudoti tik su originali

08-00-2004 2000	Zestawy naprawcze
08-00-2004 2001	Zestawy naprawcze

Tryb pracy

Tryb pracy: Ciągły

Moc znamionowa silnika: 1,5 kW

Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz

Ochrona silnika: PTC, wyłącz zgodnie z zmianami

Ochrona IP: IP44

Klasa izolacji: I

Poziom hałasu: 70 dB(A)

Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 270 x 170 x 270 mm

Ciężar netto: 4,5 kg

Ciężar brutto: 5,0 kg

Opakowanie zbiorcze: 1 szt.

Kod EAN: 5 903229 011530

Kod PTWU: brak

Kod CN: 8509 40 00

Kod ADR: brak

Kod UN: brak

Klasa ADR: brak

Grupa pakowania: brak

Okres gwarancji: 24 miesiące

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent: Neo Tools S.A.

Importer: Neo Tools S.A.

Przedstawiciel: Neo Tools S.A.

Dystrybutor: Neo Tools S.A.

Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

5. Montaż

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Montaż powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność. Montaż powinien być przeprowadzony w miejscach o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i substancji łatwopalnych