




53503503

**one.platform** Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Prąd załączania          | 10 A |
| Chwilowy prąd kontaktowy | 10 A |

##### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

##### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
|-----------------------------|------------------|

##### Materiały

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Materiał      | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka       | Stan surowy              |
| Przezroczysty | Nie                      |

##### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Wysokość                     | 70,80 mm |
| Szerokość                    | 70,80 mm |
| Głębokość                    | 41,60 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 35 mm    |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków                       | 2                |
| Typ przycisku                           | Przycisk seryjny |
| Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego | Nie              |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |

##### Dodatkowe informacje

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nadruk            | Bez nadruku                                    |
| Typ połączenia    | Z zaciskami wtykowymi                          |
| Systemy powiązane | Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x |