



6765106089

**Q.x Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały, aks**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny                |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Łączność**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

**Sprzęt**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowane światło orientacyjne |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|

### Bezpieczeństwo

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
|---------------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Tak |
|-----------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
|---------------------------|-----|

### Dodatkowe informacje

|        |             |
|--------|-------------|
| Nadruk | Bez nadruku |
|--------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| Ośłona | Ośłona centralna |
|--------|------------------|

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie | Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Okablowanie | Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
|---------|----------------------------------------------------------|

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi |
|----------------|-------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Systemy powiązane | Berker Q.x |
|-------------------|------------|