



FZ094R

univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR94x

Specyfikacja techniczna

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

Wymiary

| | |
|-----------|---------|
| Wysokość | 1350 mm |
| Szerokość | 1000 mm |
| Głębokość | 25 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
| Liczba drzwi obudowy | 2 |
| Typ drzwi | Drzwi skrzydłowe |
| Typ uchwyty | Dźwignia obrotowa |
| Liczba zamków | 1 |

Materiały

| | |
|----------|--------------------|
| Kod RAL | 7035 |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal |
| Obróbka | Malowany proszkowo |

Architektura

Położenie drzwi szafki Lewy, Prawy

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Typ blokowania | Bez zamka |

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie 4

Łączność

Rodzaj montażu Z zawiasem

Pojemność

Liczba modułów 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie