



TRB302B



KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe 230 V

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny Komunikacja radiowa

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 2

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji 868 - 868 MHz

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm 0

Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Kabel

Długość kabla	0,20 m
Napięcie	
Zakres napięcia wejściowego	5 - 5 V
Typ napięcia zasilania	AC
Dodatkowe informacje	
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi