



294410

1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy	4 mm
Zakres głębokości wbudowania	24 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy i obrotowy
-----------------------------	--------------------------------

Oświetlenie

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania	3 - 100 W
--	-----------

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Napięcie	Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopoziomową, Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth