



48037004

K.5 Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2, 4 A; samozaciski; stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
Prąd wyjściowy	2400 mA

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V
Napięcie wyjściowe	4,75 - 5,25 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Moc wyjściowa	12 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,05 W

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	45 mm
Liczba jednostek	1
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów	
Typ złącza/wtyczki USB	AA	
Sprzęt		
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO	
Obrócona wkładka centralna	Nie	
Z pokrywą uchylną	Nie	
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie	
Z lampką sygnalizacyjną	Nie	
Z zamkiem	Nie	
Akcesoria		
Posiada pole opisowe	Nie	
Pojemność		
Liczba modułów	1	
Bezpieczeństwo		
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak	
Odporność na uderzenie IK	IK02	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20	
Funkcje		
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie	
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie	
Dodatkowe informacje		
Nadruk	Bez nadruku	
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)	
Ośłona	Ośłona centralna	
Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A	
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi	