



80660100



KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem, 9 przyc. wirtualnymi i portem mag.

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszki podtynkowe 26 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 46,70 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 3

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja Z blokadą przycisków, Z trybem załączania na czas urlopu, Z funkcją ochrony przed zamarzaniem

Montaż Z pazurkami rozporowymi, Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, Do montażu pojedynczego, Do montażu pionowego

Temperatura Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury, temperatura komfortowa, standardowa i nocna, Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub podłączany czujnik temperatury z tworzeniem wartości średniej