



LF406G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-14 14x51mm gG 6A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG      |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 14 x 51 |

**Prąd elektryczny**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 6 A |
|-----------------|-----|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,15 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 690 - 690 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|