



SPA180

SPD T1 1P Iimp=25 kA In=25 kA Up=≤ 1, 5 kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Połączenie wtykowe
----------------	------------------------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	264 V
--	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 - 240 V
--	-------------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	167 mm
----------	--------

Szerokość	35,50 mm
-----------	----------

Głębokość	74,5 mm
-----------	---------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Instalacja, montaż

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Nominalny moment dokręcania	4,50 - 4,50 Nm
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	35 - 35 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	35 - 35 mm ²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,14 - 1,5 mm ²
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20