



LNH0080M

## Wkładka bezp. nożowa typ NH000 gG wsk.podwójny 80A 500V

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwiania | gG |
|---------------------------|----|

#### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG    |

#### Napięcie

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ napięcia zasilania | AC/DC |
|------------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 80 A |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

#### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Moc

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamio-<br>nowego | 6,50 W |
|---------------------------------------------------|--------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 58,50 mm |
| Szerokość | 21 mm    |
| Głębokość | 79 mm    |