



L066M

Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 4P 63A 400VAC 60/110VDC

Specyfikacja techniczna

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej D02

Architektura

Liczba biegunów 4

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A

Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy Icc 50 kA

Instalacja, montaż

Sposób montażu System szyn

Nominalny moment dokręcania 2,50 - 2,50 Nm

Wymiary

Wysokość 80 mm

Szerokość 27 mm

Głębokość 77 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 35 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 5,60 W

Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej 5,50 W

Dodatkowe informacje

Ochrona Zabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni)

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 800 V

Bezpieczeństwo

Materiały

Materiał

Tworzywo sztuczne