



ESD264

### Stycznik 24V AC 2NC 40A AC-7a/b

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj styku                              | 2NC                      |
| Liczba styków                             | 2                        |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 440 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
| Napięcie sterowania AC                 | 24 - 24 V   |
| Napięcie sterowania DC                 | 0 - 0 V     |

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

##### Zastosowanie

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kategoria użycia | AC-7a/AC-7b |
|------------------|-------------|

##### Wytrzymałość

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 100000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 30000  |

##### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 10 W  |
| Maksymalna moc pobierana                     | 60 VA |

##### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 85 mm |
| Szerokość | 54 mm |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Głębokość                                  | 60 mm |
| <b>Sprzęt</b>                              |       |
| Liczba styków NO                           | 0     |
| Liczba styków NC                           | 2     |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Nie   |