



FWU53D

## **FW Rozdzielnica pusta 180M IP30 II kl p/t**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 853 mm |
| Szerokość               | 853 mm |
| Głębokość               | 125 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm   |

#### **Bezpieczeństwo**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09              |

#### **Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 3 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 6 |
| Liczba rzędów                   | 5 |

#### **Instalacja, montaż**

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż podtynkowy, Do ścian pustych |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                                 |

#### **Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

#### **Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### **Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|