



75740101

KNX Touch Control 3, 5" z portem magistralnym

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu

Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy

0 - 50 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych

10 mA

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania

25,50 mm

Wbudowane puszki podtynkowe

29 mm

Wysokość

75 mm

Szerokość

95 mm

Głębokość

44 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania

6

Materiały

Kolor

Czarny

Kod RAL

9005

Materiał

Metal, Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni

Połysk

Ekran

Z wyświetlaczem

Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja

16 funkcji załączania czasowego oraz budzik, Moduły logiczne: 4x AND, 4x OR z 4 wejściami każdy, Funkcje takie jak załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, do 16 scen, kontrola klimatyzacji, aktywacja systemu alarmowego, daty, godziny, Funkcja automatycznej kontroli oświetlenia, żaluzji i rolet, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych, Funkcja blokady w celu czyszczenia powierzchni obsługi