



## Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 16mm<sup>2</sup> 48M

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 80 A |
|-----------------|------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

#### Wymiary

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 1000 mm |
|---------|---------|

#### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 400 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 16 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Szyna zbiorcza fazowa z widelkami |
|------------------|-----------------------------------|

#### Pojemność

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 57 |
|----------------|----|

KDN383B