



HBA160H

## MCCB Blok różnicowo-prądowy x160 3P 160A, regulowany

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy                           | 160 A                                            |
| Znamionowy prąd różnicowy I <sub>Δn</sub> | 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA |

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Typ wyłącznika różnicowoprądowego | A HI |
|-----------------------------------|------|

#### Napięcie

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>  | 500 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 6000 V |

#### Rodzaj połączenia

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup> |