



85656279



## K.1 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski biały

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | quicklink |
|--------------------------------|-----------|

#### Napięcie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zakres napięcia pracy | 3 - 3 V |
|-----------------------|---------|

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Liczba kanałów                             | 4   |
| Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika | 1 % |

#### Łączność

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Protokół radiowy     | KNX Radio |
| Kategoria odbiornika | 2         |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wysokość montażu | 14 mm |
|------------------|-------|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Kolor    | Biały                    |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                  |
| Montaż  | Do płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji                                                                          |