



EGN200

Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe	230 - 240 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Oświetlenie

Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii	1000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek (z kompensacją równoległą)	400 VA

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	10 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	2

Sprzęt

Dokładność na dzień	0,25 s
Z programem impulsowym	Tak
Liczba kanałów	2

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.2 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.2 - 4 mm ²

Ustawienia

Program dzienny	Tak
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskiem śrubowym
----------------	----------------------

Wymiary	
Wysokość	90 mm
Szerokość	35,80 mm
Głębokość	61,60 mm
Główne atrybuty elektryczne	
Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
Pojemność	
Liczba modułów	2