



6765106086

## Q.x Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, ant, aks lak

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny                |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

#### Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wysokość         | 71 mm |
| Szerokość        | 71 mm |
| Liczba jednostek | 1     |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                            |                                                                            |
| Liczba modułów                              | 1                                                                          |
| <b>Elementy sterujące i wskaźniki</b>       |                                                                            |
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowane światło orientacyjne                                          |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                       |                                                                            |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi             | Tak                                                                        |
| Odporność na uderzenie IK                   | IK05                                                                       |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)          | IP20                                                                       |
| <b>Funkcje</b>                              |                                                                            |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym                 | Tak                                                                        |
| Z oświetleniem funkcyjnym                   | Nie                                                                        |
| <b>Dodatkowe informacje</b>                 |                                                                            |
| Nadruk                                      | Bez nadruku                                                                |
| Ośłona                                      | Ośłona centralna                                                           |
| Oświetlenie                                 | Dodatkowa korzyść - połączenie gniazdka z lampką orientacyjną              |
| Okablowanie                                 | Możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy |
| Ochrona                                     | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)                   |
| Typ połączenia                              | Z zaciskami śrubowo-windowymi                                              |
| Systemy powiązane                           | Berker Q.x                                                                 |