




382610

one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 AX (100W LED (SBL))
Prąd znamionowy	16 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klucz
-----------------------------	-------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika	2-biegunowy/zmienny