



LLD116

**LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC 3xCT250-5S list. SKL odp.prawy AC22B**

#### Specyfikacja techniczna

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH1 |
|---------------------------------|-----|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 250 A |
|-----------------|-------|

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu<br>AC23 kategoria B | 250 A |
|-----------------------------------------------------------|-------|

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 15 - 15 Nm |
|-----------------------------|------------|

##### Wytrzymałość

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 200 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 1400 |
|-----------------------------------------|------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 82 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 95 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 95 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------|

##### Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 74,50 mm |
|----------|----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 280 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 590 mm |
|---------|--------|

##### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8000 V |
|----------------------------------|--------|

##### Kabel

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pozycja wejścia kabla | Boczny |
|-----------------------|--------|