




41688989

## **B.Kwadrat/S.1 Gniazdo z uz. USA/KANADA NEMA 5-20 R, biały**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

#### **Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 125 V       |
| Napięcie znamionowe | 125 - 125 V |

#### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### **Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### **Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Zakres głębokości wbudowania | 19 mm |

#### **Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### **Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy    |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

#### **Sprzęt**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | NEMA |
| Obrócona wkładka centralna | Nie  |
| Z pokrywą uchylną          | Nie  |
| Z lampką sygnalizacyjną    | Nie  |
| Z zamkiem                  | Nie  |

#### **Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### **Pojemność**

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

**Dodatkowe informacje**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Nadruk            | Bez nadruku                    |
| Ośłona            | Ośłona centralna               |
| Ochrona           | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia    | Z zaciskami śrubowymi          |
| Systemy powiązane | Berker B.x                     |