



FWU43S



## FW Rozdzielnica kompletna 144M IP30 II kl p/t

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 6 |
|------------------------|---|

#### Instalacja, montaż

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                                 |
| Sposób montażu                   | Montaż podtynkowy, Do ścian pustych |

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 12  |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 3   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

#### Pojemność

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 144 |
|----------------|-----|

#### Funkcje

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Posiada wyłącznik główny zabezpieczający | Nie |
| Z wlotami przewodów                      | Tak |

#### Wymiary

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 703 mm |
| Szerokość                    | 853 mm |
| Głębokość                    | 125 mm |
| Wysokość wbudowania          | 652 mm |
| Szerokość wbudowania         | 810 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 112 mm |
| Liczba jednostek szerokości  | 36     |

#### Pokrywa, drzwi

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Liczba drzwi obudowy           | 2                   |
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |

#### Łączność

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj montażu                     | Mocowanie śrubowe |
| <b>Materiały</b>                   |                   |
| Materiał                           | Stal              |
| Kod RAL                            | 9010              |
| Kolor                              | Czysta biel       |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                   |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 850 °C            |