



LNH000040M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 40A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | aM |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 40 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 79 mm |
|----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 20,80 mm |
|-----------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Głębokość | 52,5 mm |
|-----------|---------|