



181113

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, stal szlachetna

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	1,50 A
--------------------------	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk
Liczba biegunów	1

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Mosiądz, Nikiel, Stal szlachetna
Obróbka	Szczotkowany
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm
Głębokość	19,70 mm
Zakres głębokości wbudowania	13 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Systemy powiązane	Berker TS

