



LNH2080M

**Wkładka bezp. nożowa NH2C wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 80A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH2C |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 80 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 8,30 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 150 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 39 mm |
|-----------|-------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Głębokość | 72,5 mm |
|-----------|---------|