



181112

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, złoty, połysk

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	1,50 A
--------------------------	--------

Napięcie

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk
Liczba biegunów	1

Materiały

Kolor	Złoty
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Mosiądz
Obróbka	Galwanizowany
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm
Głębokość	19,70 mm
Zakres głębokości wbudowania	13 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	0

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Systemy powiązane	Berker TS

