



47903512

## W.1 Łącznik seryjny z gniazdem SCHUKO pionowy kompletny IP55 biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 0 |
|------------------------------|---|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Prąd załączania | 10 A |

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 7011, 9010               |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Sprzęt

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Z lampką sygnalizacyjną    | Nie    |
| Typ złącza/wtyku gniazdo   | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż         | Do montażu pionowego                                                                                   |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków                                                                         |
| Uszczelka      | Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                                                                  |