



6768833515



#### W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z kompletne 3-kr poziome IP55 szary

##### Specyfikacja techniczna

###### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

###### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

###### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

###### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Szary                    |
| Kod RAL                 | 7011                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

###### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 76 mm  |
| Szerokość | 218 mm |
| Głębokość | 65 mm  |

###### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

###### Łączność

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe  |

###### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Tak                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |

###### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pokrywa, drzwi**

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ pokrywy | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

**Dodatkowe informacje**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                    |
| Osłona         | Kompletna obudowa              |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |