



SPB415



SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1, 35kV styk

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
--	-------------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	275 V
--	-------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,35 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,60 kV
---	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1350 V
---	--------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
--	-------

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	125 A
--	-------

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	40 kA
--	-------

Wymiary

Wysokość	98,7 mm
----------	---------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Głębokość	65,7 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1,5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1,5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Przekrój poprzeczny styku sygnałowego	0,14 - 1,5 mm ²
---------------------------------------	----------------------------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość

50 - 60 Hz

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania

3 - 3 Nm