



SPA180N

SPD T1 N-PE Iimp=100kA In=100kA Up=≤ 1, 5 kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN, TT
--------------	--------

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	100 kA
--	--------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	95,20 mm
----------	----------

Szerokość	35,60 mm
-----------	----------

Głębokość	67 mm
-----------	-------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Optyczny
-----------------------	----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 35 mm ²
--	--------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35 mm ²
--	--------------------------