



SPN921R

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2 MOV 2P sieć TN-S Iimp=25 kA Up≤1, 5kV styk FM

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN-S

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE 50 kA

Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) 160 A

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 12,5 kA

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Pojemność

Liczba modułów 2

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 1,50 kV

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1 275 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 400 V

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Architektura

Liczba biegunów 2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

Wymiary

Wysokość 65 mm

Szerokość 108 mm

Głębokość 90 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1, T2

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania

4 - 4 Nm

Częstotliwość

Częstotliwość

50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)

IP20