



841852521

### Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, brąz

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Brązowy                  |
| Kod RAL                 | 8017                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

##### Wymiary

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 55,50 mm |
| Szerokość                   | 55,50 mm |
| Liczba jednostek            | 1        |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 32 mm    |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy    |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

##### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                   |                                |
| Liczba modułów                     | 1                              |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie                            |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44                           |
| <b>Funkcje</b>                     |                                |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                            |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                            |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                |
| Nadruk                             | Bez nadruku                    |
| Ośłona                             | Ośłona centralna               |
| Ochrona                            | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia                     | Z zaciskami śrubowymi          |
| Systemy powiązane                  | Berker integro                 |